

fluke

R 1•á•~•áµ¹ P¹ ~ó~ d óΩ¹ Pā á~ð 88; 388<388> 88A

x bi $x C$ a C ai
 J , $I J$, V

especificaciones generales

v áú 5ú úí á ú ú á ú áΩ íáP>77 n Ω
sú óáoPZO>8787483T ~— —• µ ~Ωáµ~áµ 9EZO>87874947:: OM ZZ>77 n387 M
emc 5c á é óáo úuí á í áPZO>8: 9>4Dg á
f é ú á á ú áóá a 5FFKAFFM í á ú úP88 M38777 n3Z 8Aí M/Só í¹ ge B7: 9C: 0
pá á áPPā á~ð>3777• ¹µ~ 3~ ~ā~áµ; 6ET • —fi~ ~ D: ¹²Ω¹µ 3~ ~ā~áµ: 96

tú ú á áPf ¹ ~•áµD47 O~2<7 OEMΩ~¹µ~Ωáµ D4: 7 O~2>7 O
h úóáoP7, ~C7, ³~ ~: < OEA<, ³~ ~; 7 OE; <, ³~ ~<7 O
c ú í ú úóú ú ú á áP7B / ¹•ááµ¹ ¹•á•~ 6 O0/F 8B O H9B O0
a óóú ú áí P93777 Ω¹
bá ú á ó áí PMó~āµ~ — C óá /ZO>ci >80E; 77³ ~ á~ / á¹ áΩáµ~áµ0
cú íáí ú p úí í POR30kMBi Od EOó á•~áµ Z; 9/ ó ~² ~0

especificaciones de precisión 5 todos los modelos6

1, 9 2

f í	r á	r ú í	p úí	m óú
m dc	>775 Ωn	75 Ωn	75, 29	FFI AFFKA FFLAFFM
v dc	>577 n >757 n >775 n	7578 n 758 n 75 n	75, 29	FFI AFFKA FFLAFFM
a B l fi t úB r ms	>775 n	75 n	; < V ~ <77 V D95, 2 : <77 V ~ 8 í V D; 5, 2 :	FFI AFFLA FFM
m ac t úB ms	>775 Ωn	75 Ωn	; < V ~ <77 V D85, 2 : <77 V ~ 8 í V D95, 2 :	FFI AFFKA FFLAFFM
v ac t úB r ms	>577 n >757 n >775 n	7578 n 758 n 75 n	; < V ~ <77 V D85, 2 : <77 V ~ 8 í V D95, 2 :	FFI AFFKA FFLAFFM
c óáo	>77	8	g áá ~ á F 97 3 á ~ á H 9 < 7 E — 1 • ~ ~ — 1 < 77 Ω 5	FFI AFFKA FFLAFFM
o 5 ú ú í á6	>775 >577 í >757 í >775 í >577 d ; 757 d	75 7578 í 758 í 75 í 7578 d 758 d	75, 29 75, 28 75, 28 75, 28 75, 28 <5, 29	FFI AFFKA FFLAFFM
p úéá óú ó ó	9577 n	7578 n	75, 29	FFKAFFLA FFM
c á áí á í á	8777 μS 8757 S 8775 S 0000 S	8 μS 758 S 75 S 8 S	85, 29 85, 29 85, 29 877 S ~ 8777 SD85, 29 H8777 SD<, 297	FFKAFFLA FFM
c á áí á í á l fi	8 μS ~ <77 S	4	87, 29 á	FFI AFFLA FFM
t ú ú á á 5 k6	47 O ~ ; 77 O 47 S ~ A<9 S	75 O 75 S	8, 287 8, 28B	FFL
a ú ac t úB r ms	>577 M 8757 M	7578 M 758 M	85, 2 : /k fi 1 • ~ 2 ~ Ω D97 M : 7 0	FFKAFFM
m í á ú ac	>775 M	75 M	; < V ~ 8 í V D85, 2 : /H < 77 V D95, 2 : 0	FFL
a ú dc	>577 M 8757 M	7578 M 758 M	85, 2 : /k fi 1 • ~ 2 ~ Ω D97 M : 7 0	FFKAFFM
m í á ú dc	>775 M	75 M	85, 29	FFL

f í	r á	r ú í	p ú í	m ó ú
f ú í ú í á h 5vD a6	0050C V ~ <7577 í V	n~ ~	78, 29	FFKAFFM
f ú í ú í á h 5v6	0050C V ~ <7577 í V	n~ ~	78, 29	FFL

i ~μ² MO/ ~ó c s0¹ ¹•á•~ — —68, ~6877, 5c¹• ~ —á ã~ —¹•¹ • μ μ ~ ~fiã ~ μ μ Ω~ð 5

MO n ó V ~• ó— ¹μ MO/<V ~<7 í V 6MO MΩ V ~• ó— ¹μ PO/;<V ~< í V 6

M• ó— ¹μ MO3;<V ~<7 í V 5

características de entrada

f í	i ú oá í á oú e á oá 5n á 6	r ú í á m ó c 5F 6	r ú í á m ó n á
v ac	H<d F 877 S	H>7 —N¹ μ PO3<76>7 V	4
v dc	H87 d F 877 S	H877 —N¹ μ PO3<76>7 V	H>7 —N ~ <76>7 V
a  l fi	: í F<77 S	H>7 —N¹ μ PO3<76>7 V	4

l ~••á μ •μã~ —¹ ¹º ¹μ•ã~ fi~ ~¹ μ ó —• Ω¹ μ ~•á μ •ã~ó — Só í¹ O ~á μ5l — ó —¹ ¹•³ ¹ ¹ ~ ~ ¹ ¹• á ~ ¹ 5